

Технические характеристики автономной мобильной камеры «KUBIK 2»

Светочувствительная матрица	цветная CMOS (1/3 дюйма)
Объектив	F=2.0; f=6 mm; угол обзора 65°
Разрешение изображения	* 1600×1200 SMTP, FTP, YANDEX.DISK * 800×600 SMTP, FTP, YANDEX.DISK * 400×300 MMS, TEST PHOTO, SMTP, FTP, YANDEX.DISK
Встроенная память	16 GB
PIR сенсор	Есть с индикатором работы при включении
Дальность обнаружения	до 12 м (регулируемая)
Время срабатывания	до 1.5 секунды (включает в себя время готовности CMOS сенсора)
Дальность действия ИК подсветки	до 12 м (количество диодов 20, длинна волны 940 nm)
Каналы отправки	* SMS * MMS * SMTP (e-mail) * FTP * Yandex Disk
Каналы связи	* Bluetooth LE * 2G, 3G, 4G * WI FI 802.11 b/g
Программное обеспечение	Android 5 и выше, iOS 5 и выше
Формат SIM карты	SIM
Разъем антенны со стороны камеры	 SMA (female)
Таймер включения PIR сенсора	2 профиля - Дни недели/время
Таймер выключения PIR сенсора	2 профиля - Дни недели/время
Таймер фотосъемки	2 профиля - Дни недели/время
Таймер периода	Интервал (5-60 мин) /дни недели
GPS координаты в снимке	да
Источник питания	6×AA либо внешнее питание 9-12 Вольт
Ток потребления в дежурном режиме	150 мкА
Размеры	80 x 91 x 69 мм
Вес нетто	0.22 кг
Вес брутто (с коробкой и элементами питания)	0.475 кг

Доступные цвета	* белый * зеленый * черный
Комплектация	* Камера * Антенна * Установочный кронштейн * Винт для кронштейна * Li-Fe Батарея AA x 6шт * Руководство пользователя * Ремень для крепления * Силиконовый чехол
Температура работы/хранения	-60 - +65°C / -60 - +70°C
Допустимая влажность	5 % - 100 %
Страна производства	Российская Федерация

Внешний вид



From:

<https://doc.camkubik.com/> - **KUBIK KB**

Permanent link:

https://doc.camkubik.com/ru:info:specification_v2

Last update: **2025/10/10 08:17**